

Link do produktu: <https://www.perfectsklep.pl/andont-wieza-sygnalizacyjna-led-3-moduly-z-przelacznikiem-kontrolera-5418-p-268.html>



ANDONT Wieża Sygnalizacyjna LED 3 moduły Z przełącznikiem kontrolera 5418

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	675845700
Kod producenta	_18800877751
Kod EAN	6932586035418

Opis produktu

ANDONT Wieża Sygnalizacyjna LED 3 moduły Z przełącznikiem kontrolera 5418

ANDONT Wieża Sygnalizacyjna LED 3 moduły Z przełącznikiem kontrolera 5418

Stan produktu: bardzo dobry

Urządzenie znajduje się w **bardzo dobrym stanie wizualnym** – może posiadać jedynie minimalne ślady wynikające z magazynowania lub ekspozycji.

- sprzęt w **100% sprawny technicznie**
- wszystkie funkcje działają prawidłowo
- produkt pochodzi z nadwyżek magazynowych lub ekspozycji

Opakowanie może posiadać **ślady transportowe lub magazynowe**.

Specyfikacja Techniczna Produktu :

punktowa LED **Kolumna Wieża Sygnalizacyjna**, niezawodny, adapter przemysłowy o długości 1,8 m, 3-otworowa skrzynka sterownicza i przełącznik ABB. Gotowy do montażu i użytkowania – przemysł, motoryzacja, nieruchomości, produkty i usługi biznesowe, technologie informatyczne, produkty i usługi konsumenckie, agrobiznes, transport i logistyka, handel detaliczny i dystrybucja, magazyny, warsztaty, laboratoria, do zastosowań wewnętrznych

- Materiał: soczewka PC i korpus ABS oraz słup ze stopu aluminium, wieża świetlna o średnicy 6 cm i długości 45cm

domyślne ustawienia przełącznika DIP: brzęczyk/czerwony błysk, włączony żółty, włączony zielony, brzęczyk 85 dB, 24 większe diody LED o bardzo dużej jasności, słup aluminiowy 9-calowy, uchwyt L z 2 otworami, 3 przemysłowe przełączniki wyboru wł./wył., skrzynka sterownicza, 6-stopowa 2-biegunowa wtyczka UE AC-DC, niezawodny ekologiczny przemysłowy adapter

- 25-watowy, montowany na ścianie, jednowyjściowy zasilacz z serii Green. Wyposażony w 2-pinową, standardową europejską wtyczkę zasilania AC, obsługującą zakres napięcia wejściowego 85-264 V AC. Charakteryzuje się wyjątkowo niskim poborem mocy bez obciążenia, poniżej 0,075 W, zgodnym z unijnymi normami ErP oraz Kodeksem Postępowania (CoC) w wersji 5. Ta wyjątkowa funkcja pozwala zasilaczowi oszczędzać energię zarówno w trybie pracy, jak i czuwania. Obudowa ognioodporna 94 V-0 zapewnia podwójną izolację, skutecznie zapobiegając porażeniu prądem. Posiada certyfikat zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- Wyjątkowy wygląd z opatentowanym wzornictwem, mnogość funkcji, wysoka wydajność kosztowa. Zastosowano diody LED o wysokiej jasności, szerszym kącie świecenia, niskim oporze termicznym, skoncentrowanym obszarze barw, niskim zaniku jasności i długiej żywotności. Cała konstrukcja zapewnia dobre odprowadzanie ciepła, a wysokiej jakości sterownik gwarantuje długą żywotność. Przemysłane rozmieszczenie wewnętrznych podzespołów elektronicznych gwarantuje wysoką wydajność pracy.