

Link do produktu: <https://www.perfectsklep.pl/kolumna-prysznicowa-z-termostatycznym-kablem-9-cali-3-strumienie-auralum-p-469.html>



Kolumna Prysznicowa Z Termostatycznym Kablem 9 Cali 3 Strumienie Auralum

Cena	299,99 zł
Numer katalogowy	675848037
Kod producenta	_18699339239
Kod EAN	085831701494

Opis produktu

Kolumna Prysznicowa Z Termostatycznym Kablem 9 Cali 3 Strumienie Auralum

Kolumna Prysznicowa Z Termostatycznym Kablem 9 Cali 3 Strumienie Auralum

Stan produktu: bardzo dobry

Urządzenie znajduje się w **bardzo dobrym stanie wizualnym** – może posiadać jedynie minimalne ślady wynikające z magazynowania lub ekspozycji.

- sprzęt **w 100% sprawny technicznie**
- wszystkie funkcje działają prawidłowo
- produkt pochodzi z nadwyżek magazynowych lub ekspozycji

Opakowanie może posiadać **ślady transportowe lub magazynowe**.

Specyfikacja Techniczna Produktu :

- Chroń siebie i swoją rodzinę: prysznic z termostatem w lasach deszczowych umożliwia precyzyjną regulację temperatury, woda osiąga żadaną temperaturę w ułamku sekundy i pozostaje stała podczas kąpieli, dzięki czemu unika się nagłego spadku lub wzrostu temperatury. Wbudowana ochrona przed oparzeniami zapobiega oparzeniom i zapewnia bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie podczas kąpieli.
- Armatura prysznicowa z regulacją wysokości: kompletny zestaw baterii prysznicowej można regulować na wysokość w zakresie 92-122 cm. Jeśli jesteś duży lub chcesz użyć jej jako armatury wannowej, możesz kupić drążek przedłużający

-
- o długości 1 m: B0CKN3LDMS. Całkowita wysokość kolumny prysznicowej po przedłużeniu wynosi 1,52 m.
- Okrągły zestaw prysznicowy z deszczownicą: okrągła głowica prysznicowa 225 mm z pełnym deszczem, maksymalny przepływ 11 l/min, zapewnia orzeźwiającą przyjemność z kąpieli, regulowany kąt wody ± 10 stopni, odpowiedni dla całej rodziny, zestaw prysznicowy z deszczownicą z miękkim silikonowym wyjściem prysznicowym, który można czyścić jednym ruchem.
 - Szybka i efektywna instalacja: podłączenie za pomocą nakrętek G1/2 zgodnie z normami europejskimi, regulowany odstęp termostatu 150 ± 10 mm.