

Link do produktu: <https://www.perfectsklep.pl/mikrofon-dynamiczny-xlr-fduce-sl40x-caly-zestaw-ramie-podcast-nagrywanie-p-662.html>



Mikrofon Dynamiczny XLR FDUCE SL40X Cały Zestaw Ramie Podcast Nagrywanie

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	675849665
Kod producenta	_18607726170
Kod EAN	5907053660869

Opis produktu

Mikrofon Dynamiczny XLR FDUCE SL40X Cały Zestaw Ramie Podcast Nagrywanie

Fduce SL40X mikrofon podcastowy

Stan produktu: bardzo dobry

Urządzenie znajduje się w **bardzo dobrym stanie wizualnym** – może posiadać jedynie minimalne ślady wynikające z magazynowania lub ekspozycji.

- sprzęt w **100% sprawny technicznie**
- wszystkie funkcje działają prawidłowo
- produkt pochodzi z nadwyżek magazynowych lub ekspozycji

Opakowanie może posiadać **ślady transportowe lub magazynowe**.

Wnieś swoje nagrania na profesjonalny poziom z **mikrofonem dynamicznym FDUCE SL40X**. To precyzyjne narzędzie stworzone z myślą o twórcach treści, którzy poszukują ciepłego, radiowego brzmienia znanego z najpopularniejszych podcastów.

Dzięki **całkowicie metalowej konstrukcji**, technologii izolacji głosu oraz kardoidalnej charakterystyce kierunkowej, SL40X skutecznie eliminuje hałasy otoczenia, skupiając się wyłącznie na Twoim wokalu. Kompletny zestaw z **ramieniem biurkowym** sprawia, że jesteś gotowy do nadawania natychmiast po podłączeniu do interfejsu audio.

-
- **POŁĄCZENIA XLR:** SL40X posiada tę samą uznaną na rynku kapsułę dynamiczną co SL40 i łatwo łączy się ze wszystkimi profesjonalnymi interfejsami przez XLR, eliminując potrzebę dodawania wbudowanego przedwzmacniacza w celu uzyskania dodatkowego wzmocnienia.
 - **TECHNOLOGIA IZOLACJI GŁOSU:** SL40X ma szeroki zakres odpowiedzi częstotliwościowej 50-14000 Hz, dzięki czemu Twój głos jest czystszy i czystszy.
 - **PLUG & PLAY:** Kompatybilny z FDUCE SC11 i większością interfejsów audio, mikserów itp
 - **W PEŁNI METALOWA KONSTRUKCJA:** Wytrzymała i profesjonalna, całkowicie metalowa konstrukcja zapewnia wyjątkową niezawodność, wsparcie dla podłączenia wspornika gwintowanego 3/8 "- 5/8".