Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:28

Link do produktu: https://www.perfectsklep.pl/mikrofon-dynamiczny-xlr-fduce-sl40x-caly-zestaw-ramie-podcast-nagrywanie-p-662.html



Mikrofon Dynamiczny XLR FDUCE SL40X Cały Zestaw Ramię Podcast Nagrywanie

Cena	**179,00 zł**
Numer katalogowy	**675849665**
Kod producenta	**_18607726170**
Kod EAN	**5907053660869**

Opis produktu

Mikrofon Dynamiczny XLR FDUCE SL40X Cały Zestaw Ramię Podcast Nagrywanie

Fduce SL40X mikrofon podcastowy

Stan produktu: bardzo dobry

Urządzenie znajduje się w **bardzo dobrym stanie wizualnym** – może posiadać jedynie minimalne ślady wynikające z magazynowania lub ekspozycji.

- sprzęt **w 100% sprawny technicznie**
- wszystkie funkcje działają prawidłowo
- produkt pochodzi z nadwyżek magazynowych lub ekspozycji

Opakowanie może posiadać **ślady transportowe lub magazynowe**.

Wznieś swoje nagrania na profesjonalny poziom z **mikrofonem dynamicznym FDUCE SL40X**. To precyzyjne narzędzie stworzone z myślą o twórcach treści, którzy poszukują ciepłego, radiowego brzmienia znanego z najpopularniejszych podcastów.

Dzięki **całkowicie metalowej konstrukcji**, technologii izolacji głosu oraz kardioidalnej charakterystyce kierunkowej, SL40X skutecznie eliminuje hałasy otoczenia, skupiając się wyłącznie na Twoim wokalu. Kompletny zestaw z **ramieniem biurkowym** sprawia, że jesteś gotowy do nadawania natychmiast po podłączeniu do interfejsu audio.

- POŁĄCZENIA XLR: SL40X posiada tę samą uznaną na rynku kapsułę dynamiczną co SL40 i łatwo łączy się ze wszystkimi profesjonalnymi interfejsami przez XLR, eliminując potrzebę dodawania wbudowanego przedwzmacniacza w celu uzyskania dodatkowego wzmocnienia.
- TECHNOLOGIA IZOLACJI GŁOSU: SL40X ma szeroki zakres odpowiedzi częstotliwościowej 50-14000 Hz, dzięki czemu Twój głos jest czystszy i czystszy.
- PLUG & PLAY: Kompatybilny z FDUCE SC11 i większością interfejsów audio, mikserów itp
- W PEŁNI METALOWA KONSTRUKCJA: Wytrzymała i profesjonalna, całkowicie metalowa konstrukcja zapewnia wyjątkową niezawodność, wsparcie dla podłączenia wspornika gwintowanego 3/8 "- 5/8".