Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:32

Link do produktu: https://www.perfectsklep.pl/oswietlenie-sceniczne-ruchoma-glowica-swiatla-led-70w-rgbw-dmx-p-416.html



Oświetlenie Sceniczne Ruchoma głowica Światła LED 70W RGBW DMX

Cena	**299,00 zł**
Numer katalogowy	**675847452**
Kod producenta	**_18729628684**
Kod EAN	**5907057110063**

Opis produktu

Oświetlenie Sceniczne Ruchoma głowica Światła LED 70W RGBW DMX

Oświetlenie Sceniczne Ruchoma głowica Światła LED 70W RGBW DMX

Stan produktu: bardzo dobry

Urządzenie znajduje się w **bardzo dobrym stanie wizualnym** – może posiadać jedynie minimalne ślady wynikające z magazynowania lub ekspozycji.

- sprzęt **w 100% sprawny technicznie**
- wszystkie funkcje działają prawidłowo
- produkt pochodzi z nadwyżek magazynowych lub ekspozycji

Opakowanie może posiadać **ślady transportowe lub magazynowe**.

Specyfikacja Techniczna Produktu :

UKing to profesjonalna ruchoma głowica oświetleniowa, stworzona z myślą o zastosowaniach scenicznych, eventowych i klubowych. Wyposażona w siedem diod LED o mocy 10W każda (RGBW 4-w-1), oferuje intensywne, żywe kolory oraz możliwość szerokiego lub punktowego oświetlenia sceny. Urządzenie obsługuje różnorodne tryby sterowania, w tym DMX512 (9- lub 14-kanałowy), master/slave, automatyczny, stroboskopowy oraz aktywowany dźwiękiem. Dzięki precyzyjnym ruchom PAN (540°) i TILT (180°) z funkcją autokorekty oraz 4-przyciskowemu wyświetlaczowi LCD, światło idealnie nadaje się do dynamicznych pokazów świetlnych. Kompaktowa obudowa i łatwy montaż sprawiają, że jest to uniwersalny wybór na wesela, imprezy urodzinowe, koncerty, kluby czy występy na żywo.

Specyfikacja techniczna

- **Model**: ZQ02018
- **Typ produktu**: Ruchoma głowica LED (Moving Head Light)
- **Źródło światła**: 7 x 10W RGBW LED 4w1 (100 000 h żywotności)
- **Spektrum kolorów**: RGBW (czerwony, zielony, niebieski, biały)
- **Materiał obudowy**: PVC (tworzywo sztuczne)
- **Kolor obudowy**: Czarny
- **Sterowanie**: DMX512 (9/14 kanałów), pilot zdalnego sterowania, tryb master/slave, automatyczny, aktywacja dźwiękiem, stroboskop
- **Wyświetlacz**: 4-przyciskowy panel LCD
- **Ruch**: PAN: 540°, TILT: 180°, funkcja autokorekty X/Y
- **Złącza**: 3-pin XLR DMX (wejście/wyjście), zasilanie IN/OUT
- **Zasilanie**: AC 100–240V, 50/60Hz
- **Wymiary**: 18 x 17.5 x 23 cm
- **Waga**: 2.15 kg