

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 11:05

Link do produktu: <https://www.perfectsklep.pl/shehds-dmx-bezprzewodowy-odbiornik-i-nadajnik-24g-sterowania-swiatlam-31-p-882.html>



SHEHDS DMX Bezprzewodowy odbiornik i nadajnik 2.4G sterowania światłami 3+1

Cena	289,00 zł
Numer katalogowy	675851464
Kod producenta	_18383516026
Kod EAN	4006180511929

Opis produktu

SHEHDS DMX Bezprzewodowy odbiornik i nadajnik 2.4G sterowania światłami 3+1

/

SHEHDS DMX Bezprzewodowy odbiornik i nadajnik 2.4G sterowania światłami

Przedmiot w BARDZO DOBRYM stanie wizualnym, niemal bez żadnych śladów.

Pudełka posiadają ślady transportowe, magazynowe itp. Sprzęt w 100% Sprawny technicznie, wszystko działa prawidłowo. Pochodzi z nadwyżek, wystaw itp.

()

Informacje o tym produkcie:

Dane techniczne:

Kolor powłoki: srebrny

Materiał produktu: stal nierdzewna i ABS

Napięcie wejściowe: 5V 1A

Pobór mocy: 5VDC, ±5%

Pobór mocy: 5W

Tryb sterowania: sterowany konsolą DMX512, nadajnik (męski) podłączony do konsoli dmx, odbiornik (żeński) podłączony do oświetlenia scenicznego.

Kanał sterujący: DMX512

Tryb pracy: wskaźnik nadajnika miga na czerwono, wskaźnik odbiornika miga na zielono, co oznacza stan transmisji sygnału.

Okres użytkowania: 10 lat

Długość przewodu zasilającego: 92cm

Informacje o systemie

Procesor: 32-bitowe rdzenie ARM

Parametry sieci bezprzewodowej

Odległość komunikacyjna: 500 m Pasmo robocze: 2,400-2,4835 GHz, ISM, 126 pasm Tryb modulacji: GFSK

Maksymalna moc nadawania: 23dBm

Czułość odbioru: -94dBm

Interfejs sygnału DMX: RS485

Niezawodność

Timer automatycznego restartu: Wbudowany WDT

Środowisko pracy

Temperatura pracy: -40 ~ 85°C, wilgotność 5 ~ 95% RH Temperatura przechowywania: -65 ~ 150°C, wilgotność 5 ~ 95% RH

Zakres zastosowania: oświetlenie sceniczne, duże występy kulturalne, oświetlenie stadionów, tymczasowe występy sceniczne, systemy oświetlenia miejskiego, stacje telewizyjne, centra konferencyjne, teatry profesjonalne, parki tematyczne, sale taneczne, bary i małe występy kulturalne itp.

Cechy produktu:

1.Standardowy trójżyłowy interfejs DMX512, transmisja bez opóźnień, brak utraty pakietów, jednoczesne wysyłanie i odbieranie, automatyczne przełączanie, trójkolorowy wyświetlacz LED pokazujący status pracy i parametry, obsługa za pomocą jednego przycisku, 126 pasm częstotliwości z automatycznym przeskakiwaniem częstotliwości, automatyczny wybór pasm wolnych od zakłóceń, zapewniające niezawodność komunikacji.

2.Można ustawić 7 grup kodów ID, użytkownicy mogą korzystać z niezależnych 7 grup sieci bezprzewodowej w jednym miejscu bez zakłóceń, bezprzewodowy transceiver DMX512 YXR-512X do bezprzewodowego przesyłania standardowych danych konsoli DMX512, ale także do przesyłania danych online pomiędzy lampami i latarnie

3.Produkt całkowicie rozwiązuje problem bezprzewodowej transmisji danych pomiędzy konsolą oświetleniową a światłami, eliminując konieczność długotrwałego polegania na kablu skrętkowym.W procesie transmisji danych nie ma opóźnień czasowych, dane są niezawodne w czasie rzeczywistym!

4.Produkt wykorzystuje globalne otwarte pasmo ISM 2,4G, bezlicencjonowane.Wydajna modulacja GFSK, 126-kanalowa konstrukcja komunikacji z automatycznym przeskakiwaniem częstotliwości, silna zdolność przeciwzakłóceńowa.

5.Jeden nadajnik może sterować 100 odbiornikami jednocześnie.

Instrukcje operacji grupowania:

(Uwaga: aby skorzystać z funkcji grupowania, klienci muszą mieć jednocześnie dwa nadajniki, aby sterować swoimi odpowiednimi lampami. W tym przypadku wystarczy ustawić grupowanie. Jeśli klient ma tylko jeden nadajnik, nie ma potrzeby ustawiania niczego dodatkowego – wystarczy podłączyć zasilanie i urządzenie będzie gotowe do użytku.)

1.Naciśnij przycisk, aby wyświetlić bieżące ustawienia ID, a następnie naciśnij przycisk ustawień ID. Każde naciśnięcie zwiększa wartość ID o 1.

2. stan pracy: dioda LED zawsze włączona: brak sygnału DMX lub bezprzewodowego; migająca czerwona dioda LED: transmisja; miga zielona dioda LED: odbieranie.

