

Link do produktu: <https://www.perfectsklep.pl/uking-zq02090-oswietlenie-impresowe-mini-ruchoma-glowica-dmx512-p-271.html>



UKing ZQ02090 oświetlenie imprezowe, mini ruchoma głowica DMX512

Cena	129,00 zł
Numer katalogowy	675845794
Kod producenta	_18798680492
Kod EAN	0618202802560

Opis produktu

UKing ZQ02090 oświetlenie imprezowe, mini ruchoma głowica DMX512

UKing ZQ02090 oświetlenie imprezowe, mini ruchoma głowica DMX512

Stan produktu: bardzo dobry

Urządzenie znajduje się w **bardzo dobrym stanie wizualnym** – może posiadać jedynie minimalne ślady wynikające z magazynowania lub ekspozycji.

- sprzęt **w 100% sprawny technicznie**
- wszystkie funkcje działają prawidłowo
- produkt pochodzi z nadwyżek magazynowych lub ekspozycji

Opakowanie może posiadać **ślady transportowe lub magazynowe**.

Specyfikacja Techniczna Produktu :

- 4 różne tryby – Dostępne są 4 tryby sterowania kołyszącymi się lampkami dyskotekowymi, 1) aktywacja dźwięku, światła zmieniają się wraz z rytmem muzyki; 2) sterowanie dmx512, dostęp do kontrolera dmx512, aby sterować zmianą światła; 3) tryb automatyczny, światła sceniczne automatycznie zmieniają kolor i efekt świetlny; 4) Master-S. tryb lase, tryb lase, za pomocą kontrolera do włączania wielu światła.

-
- **Konstrukcja dwustronnej głowicy świetlnej**—Zwykłe światła z ruchomą głowicą mają tylko jedną powierzchnię projekcyjną światła, nasze lampki imprezowe wytwarzają światło po obu stronach i mają różne efekty świetlne, przednia strona wyświetla dużą wiązkę blokową, a tył wyświetla światło punktowe. Wprowadź więcej efektów świetlnych na scenie dzięki tej ruchomej lampce czołowej.
 - **Konstrukcja z ruchomą głowicą**—Światło sceniczne można obracać w poziomie o 540° i w pionie o 270°, co tworzy większy obszar oświetlenia i obejmuje większy obszar sceny. To oświetlenie sceniczne pozostawia niezatarte wrażenie na wszystkich imprezach.
 - **Technologia chłodzenia**—Ruchome reflektory są wyposażone w wbudowany wentylator, który zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła. Dmuchawa włącza się automatycznie podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia spowodowanego wysoką temperaturą podczas pracy i przedłużyć żywotność urządzenia.