

Link do produktu: <https://www.perfectsklep.pl/zyxel-dx3301-t0-router-iad-wifi-6-ax1800-vlan-qos-easymesh-voip-p-1230.html>



ZyXel DX3301-T0 - Router / IAD WiFi 6 AX1800 VLAN QoS EasyMESH VOIP

Cena	189,00 zł
Numer katalogowy	675854422
Kod producenta	_18219704889
Kod EAN	4718937614950

Opis produktu

ZyXel DX3301-T0 - Router / IAD WiFi 6 AX1800 VLAN QoS EasyMESH VOIP

/

ZyXel DX3301-T0 - Router / IAD WiFi 6 AX1800 VLAN QoS EasyMESH VOIP

Przedmiot w BARDZO DOBRYM stanie wizualnym, niemal bez żadnych śladów.

Pudełka posiadają ślady transportowe, magazynowe itp. Sprzęt w 100% Sprawny technicznie, wszystko działa prawidłowo. Pochodzi z nadwyżek, wystaw itp.

()

Informacje o tym produkcie:

ZYXEL DX3301-T0

popularny ze względu na pracę głównie jako superwydajny **router EasyMESH łącz kilkusetmegabitowych i gigabitowych SLIM size ze składanymi stopkami** (tradycyjne funkcje samodzielnego routera WAN z opcją Zyxel MPro Mesh® kompatybilną wstecznie z EasyMESH lub routera VDSL2 / ADSL2+, Annex A - m.in. linie DSL ORANGE, NEOSTRADA, etc.) - zestaw gotowy do pracy nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń

- WiFi **AX1800**, prędkość WiFi half duplex aż do **1200MBps** w paśmie 5GHz i aż do **574Mbps** w 2.4GHz; standardy pracy **a/b/g/n/ac/ax**, do **64 urządzeń, MU-MIMO, OFDMA**
- **5 interfejsów LAN: 1GbE w tym 1 interfejs LAN/WAN 1GbE z PPPoE np. do światłowodu**
- port USB do **NAS** oraz do wybranych **modemów internetu bezprzewodowego** telefonii komórkowej
- - **dodatkowo port USB może służyć jako port WAN** używając kompatybilnego modemu USB w opcji DualWan
- **port WAN RJ-11 ADSL2 / ADSL2+ / VDSL2 Annex A, 2x RJ-11: VOIP lub telefon**
- **wzmocnione zabezpieczenia WiFi: WPA / WPA2 / WPA3**
- **gościnne WiFi**

-
- **QoS, VLAN, shaper do zarządzania prędkościami pobierania danych per port**
 - **zarządzanie** przez **www** lub przez aplikacje na Androida: **MPro Mesh** oraz **Zyxe! One**
 - kompatybilność z **Windows 7, Windows 7 64bit, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Linux, MAC OS, Android, etc.**

Jak to działa?

Urządzenie umożliwia **komfortowe i superszybkie podłączenie** dużej liczby użytkowników **do internetu** (poprzez router / routery operatora). Podłącz wybrany port WAN z routerem operatora, zaś do portów LAN podłącz użytkowników. Komunikuj się z nieprzebraną gamą urządzeń: telewizorem, kamerą IP, telefonem, innym komputerem, drukarką, faksem, aparatem fotograficznym, tabletem, konsolą do gry, kinem domowym, urządzeniami AGD typu SMART czy kamerami monitoringu

Czym się wyróżnia?

Zaletą tego routera jest jego ogromna wydajność, zwarta, kompaktowa obudowa oraz prostota obsługi i instalacji. Niezawodność. Świetnie sprawuje się w środowiskach pracy wymagających czasowych przełączeń / rekonfiguracji urządzenia ze względu na potrzeby użytkownika. Oferuje łączność przewodową przy wysokiej prędkości Gigabitethernet natychmiast podepniesz drukarkę, zestaw kamer czy kino domowe. Sprawdza się w przemyśle, w branży hotelarskiej, szkolnictwie. Bardzo eleganckie wykonanie ozdobi także wnętrze mieszkania.

- 4W1 to samodzielny: **router, switch, access-point**, oraz **węzeł EasyMesh** (może być tylko kontrolerem)
- **5 interfejsów LAN: 1GbE w tym 1 interfejs LAN/WAN 1GbE z PPPoE np. do światłowodu**
- **2x port WAN RJ-11 ADSL2 / ADSL2+ / VDSL2 Annex A, VOIP lub telefon**
- port USB do **NAS** oraz do wybranych **modemów internetu bezprzewodowego** telefonii komórkowej
- - **dodatkowo port USB może służyć jako port WAN** używając kompatybilnego modemu USB w opcji DualWan
- **samoczynne wznowianie** utraconego połączenia
- **filtr adresów** DMZ, IP, MAC, URL filtering, DDNS, firewall, anti DOS, port forwarding
- DHCP z **obsługą mapowania adresów IP na adresy MAC**
- edycja serwerów **DNS**
- **zdalny dostęp do zarządzania** po IP (www)
- edycja tras statycznych routingu
- **statystyki i liczniki transferu**
- Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C; Dopuszczalna temperatura przechowywania: -30°C~70°C; Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 10%~95% niekondensująca
- wymiary **220mm x 35mm x 153mm**
- waga **0.387kg**